



Provincia
di Vercelli

STAZIONE
UNICA
APPALTANTE

COMUNE DI CRESCENTINO - AVVISO PUBBLICO D'INDAGINE DI MERCATO
AI FINI DELL'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA PER LE OPERE DI RESTAURO CONSERVATIVO E RESTYLING DEL PARCO TOURNON E
DEI PROSPETTI E DELLA COPERTURA DELLA VILLA TOURNON. LOTTO A: VILLA
C.U.P.(codice Un ico Progetto): G57F18000110004

PREMESSO CHE:

- la Provincia di Vercelli ha istituito la Stazione Unica Appaltante a seguito di deliberazione di Consiglio n. 181 del 27.11.2014, con la quale è stato inoltre approvato lo schema di convenzione da stipulare con gli Enti aderenti;

- l'art. 37, c. 4, lett. c), dei Decreti legislativi 18 aprile 2016, n. 50 "*Codice dei contratti pubblici*" e 19 aprile 2017, n. 56 "*Disposizioni integrative e correttive stabilisce del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*", stabilisce, fermo restando quanto previsto al c. 1 e al primo periodo del c. 2 del medesimo articolo, che i Comuni non capoluogo di provincia possono procedere all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della Legge 7 aprile 2014, n. 56, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*";

- questa Amministrazione è convenzionata con il Comune di Crescentino per espletare le funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) per lavori, servizi e forniture ai sensi della succitata normativa;

- ai sensi della convenzione in essere, questa S.U.A. deve procedere, per conto del succitato Comune, all'indizione della gara d'appalto per l'affidamento dell'opere oggetto del presente avviso, tramite procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. b), del Decreto Legislativo 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, in Legge 11 settembre 2020, n. 120 e successive modificazioni ;

Richiamata la determinazione a contrattare del Responsabile del Servizio Tecnico LL/PP/Manutenzione /Patrimonio del Comune di Crescentino n. **218** in data **17/12/2021**.

Vista la determinazione del Dirigente Responsabile della S.U.A. n. **976** in data **28/12/2021** con la quale è stato approvato il presente avviso pubblico d'indagine di mercato;

RENDE NOTO

Che il Comune di Crescentino ha stabilito di procedere all'affidamento opere di restauro conservativo e restyling del parco Tournon e dei prospetti e della copertura della villa Tournon – lotto A: villa - tramite procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di

gara, ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. b), del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, in Legge 11 settembre 2020, n. 120 e successive modificazioni;

La Stazione Unica Appaltante della Provincia di Vercelli, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, c. 2, lett b) del succitato D.L., convertito, con modificazioni, in Legge 11 settembre 2020, n. 120 e successive modificazioni, nonché dalle Linee Guida ANAC n. 4 (*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*) pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2016, con gli aggiornamenti (Rev. 1) pubblicati sulla G.U. n. 69 del 23/03/2018, mediante la pubblicazione del presente avviso intende effettuare un'indagine di mercato finalizzata all'individuazione degli operatori economici da consultare, interessati all'esecuzione delle opere oggetto del presente avviso;

L'indagine è finalizzata all'acquisizione dei requisiti minimi necessari all'individuazione, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento, degli operatori economici idonei da invitare ad un'eventuale procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett b), del Decreto Legge 16 luglio 2020, n.76, convertito, con modificazioni, in Legge 11 settembre 2020, n. 120 e successive modificazioni;

ART. 1 - STAZIONE UNICA APPALTANTE

Provincia di Vercelli - Via San Cristoforo n. 3 – 13100 Vercelli
Tel. 0161/590.218
Codice fiscale:80005210028
PEC: presidenza.provincia@cert.provincia.vercelli.it
Sito WEB: www.provincia.vercelli.it

ART. 2 - COMMITTENTE

Comune di Crescentino (VC) – Piazza A. Caretto n. 5
Tel. 0161/833105
Fax 0161/834499
PEC: crescentino@cert.ruparpiemonte.it
Sito WEB: <http://www.comune.crescentino.vc.it>

ART. 3 - NOMINATIVO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento individuato dal Comune di Crescentino con deliberazione della Giunta Comunale n. 237 in data 06/12/2021 è il Geom. Claudio Preti.

ART. 4 - CARATTERISTICHE GENERALI E OGGETTO DEI LAVORI

L'importo complessivo dei lavori a base di gara è di euro **295.500,00**, oltre ad euro **44.000,00** per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso ed IVA ai sensi di legge.

I lavori saranno finanziati con fondi C.I.P.E.

Categoria di opera prevalente: **OG2** "RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI" per il 100,00 %;

Consegna e inizio lavori: non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla data della stipula del contratto, con riserva del committente di consegnare i lavori in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Termine per l'ultimazione dei lavori: 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

CPV(Vocabolario comune appalti pubblici): 45454100-5 " Lavori di restauro".

NUTS (Nomenclatura delle Unità Territoriali per le Statistiche dell'Italia): ITC12.

Oggetto (descrizione sintetica):

La realizzazione dell'intervento oggetto della presente indagine di mercato prevede le seguenti lavorazioni:

A- INTERVENTI SULLE MURATURE INTONACATE

1 _ RISANAMENTO DELLE PARTI BASSE COINVOLTE NEL FENOMENO DI RISALITA CAPILLARE (zoccolatura fino ad una altezza utile di circa 2 m o comunque circa 1 m oltre il degrado visibile):

- asportazione dell'intonaco compromesso, incongruo e/o già parzialmente distaccato fino al raggiungimento della nuda muratura;
- pulitura della superficie al nudo della muratura mediante spazzole di saggina;
- applicazione di INTONACO da risanamento MACROPOROSO tipo Benesserebio Kerakoll o equivalente con interposizione di RETE DI RINFORZO in fibra di vetro tipo Rinforzo V40 Kerakoll o equivalente.

2 _ RISANAMENTO DELLE PARTI DEGRADATE A CAUSA DI INFILTRAZIONI O PERDITE (o dei rappezzi incongrui cementizi) successivamente ripristinate; queste porzioni di muratura, al fine di garantire una efficace tenuta nel tempo, dovranno essere trattate in modo che i sali solubili residui vengano 'intercettati' prima di arrivare sulla parte corticale, del che occorrerà procedere come segue:

- asportazione dell'intonaco degradato oltre circa 50 cm dal degrado visibile (distacchi e alonature) sino al raggiungimento della muratura nuda;
- pulitura della superficie al nudo della muratura mediante spazzole di saggina;
- applicazione di INTONACO da risanamento MACROPOROSO tipo Benesserebio Kerakoll o equivalente con interposizione di RETE DI RINFORZO in fibra di vetro tipo Rinforzo V40 Kerakoll o equivalente.

3 _ INTERVENTO SULLE PORZIONI DI INTONACO IN STATO CONSERVATIVO NON COMPROMESSO:

- per quanto possibile rimozione delle tinte organiche pellicolanti mediante azione meccanica (micro-sabbatura) o decapaggio.

4 _ INTERVENTO SULLE SUPERFICI COSI' PREPARATE NELLA PARTE ALTA (DA PIANO PRIMO A SALIRE)

- stesura di una mano di RASATURA FINE PRODOTTO PONTE tipo Rasobuild Eco Top Fino Kerakoll o equivalente, di uniformazione delle superfici ripristinate/conservate.

5 _ PREPARATE TUTTE LE SUPERFICI:

- rasatura generalizzata con RASATURA FINE SILICEA tipo Biocalce Intonachino Fino Kerakoll o equivalente;
- stesura di una mano di FONDO INTERMEDIO riempitivo silicato tipo Biocalce Silicato Fondo Kerakoll o equivalente;
- tinteggiatura con PITTURA DI SILICATO tipo Biocalce Silicato Pura Pittura Kerakoll o equivalente, in tre riprese data in alta diluizione per ottenere un effetto 'morbido';
- applicazione di FISSATIVO CONSOLIDANTE tipo Biocalce Silicato Consolidante Kerakoll o equivalente.

B - RECUPERO DEI DAVANZALI IN PIETRA SEDIMENTARIA (ARENARIA)

- rimozione delle porzioni già distaccate e/o incoerenti;
- consolidamento mediante applicazione di acido silicico esterificato fino a saturazione con rimozione dell'eccedenza;
- ripristino delle lacune con malta idonea;
- applicazione di protettivo a base di silani in fase solvente o equivalente.

C - TRATTAMENTO DELLA SCALA IN MATERIALE LAPIDEO E MATERIALI LAPIDEI

- dal momento che non si esclude che in precedenza la superficie lapidea sia stata trattata con materiali filmogeni:

rimozione mediante sverniciatore del prodotto ivi applicato;

- pulizia con detergente neutro previa verifica di campionatura con l'uso di pennellesse;
- interventi di ripristino delle stuccature;
- applicazione di trattamento protettivo a base di fluorati o equivalente;
- verifica di tutte le mensole e oggetti al fine di garantirne la sicurezza e la tenuta.

D - TRATTAMENTO LATERIZI IN FACCIA A VISTA

- qualora necessario ed in via puntuale, intervento di cuci-scuci su mattoni inconsistenti e/o inesistenti mediante l'impiego di mattoni di recupero ed esenti da sali solubili e l'utilizzo di eguale malta a base di grassello di calce caratterizzata come l'esistente per ripassare tutti i giunti del paramento murario;
- rimozione di tutti gli elementi impropri (grappe, staffe, pioli...);
- rimozione di muschi, licheni, dei depositi di materiale organico ed inorganico ed estirpazione della vegetazione infestante;
- ove necessario approfondimento manuale dei giunti tra gli elementi;
- preconsolidamento profondo con impregnazione delle superfici con prodotto a base di silicato di etile;
- trattamento con specifici biocidi a largo spettro e relativi all'organismo biodeteriogeno identificato;
- idrolavaggio delicato e se necessario lavaggio con detergente a bassa aggressività, a PH quasi neutro, ripetuto più volte e seguito da lavaggi con acqua deionizzata;
- stilatura dei giunti con malta a base di grassello di calce caratterizzata come l'esistente;
- riagggregazione superficiale con più riprese di estere dell'acido silicico;

- ripristino e/o sostituzione della lattoneria esistente con faldali e scossaline in rame, spessore 6/10 mm, in corrispondenza delle falde delle coperture attigue, comprese tutte le opere accessorie, le eventuali sigillature e le connessioni tra gli elementi.

E- OPERE IN FERRO

- verifica di tutti gli inghisaggi e sistemi di tenuta con eventuali interventi di rimessa in pristino a garanzia di tenuta;
- spazzolatura a "paletto" a vista, brossatura se del caso;
- eventuale integrazione delle parti mancanti e sostituzione di quelle non più efficienti con particolare attenzione ai sistemi di inghisaggio;
- stabilizzazione della corrosione mediante stesura a pennello di acido tannico in soluzione idroalcolica (seguito daspazzolatura e seconda applicazione);
- consolidamento successivo con resina acrilica consolidante;
- coloritura con smalto nelle colorazioni concordate con la Soprintendenza competente;
- trattamento di protezione finale idrorepellente.

F - INTERVENTI SUGLI ELEMENTI (PERSIANE)

- realizzazione di tasselli di pulitura (non risulta utile eseguire una indagine stratigrafica non essendo i serramenti originali);
- interventi di pulitura (sia per la parte lignea che vitrea);
- stuccatura ove necessaria ed eventuale sostituzione dei cristalli rotti con interposizione – ove non ancora posizionati - di doppi vetri con cristallo di sicurezza dove necessario;
- trattamento cromatico, tinteggiatura, in colori e finiture naturali che ne garantiscano nel tempo protezione anti-UV e all'umidità;
- anche per quanto riguarda le vetrate, sarà importante la messa in sicurezza con vetri stratificati. Sarà necessaria la rimozione dall'infisso per procedere sia al risanamento delle parti lignee ammalorate sia per posizionare correttamente i nuovi vetri;
- ove la struttura lignea del serramento sia compromessa saranno necessari lavori di falegnameria su telai e controtelai, sugli elementi metallici d'unione per garantire e ristabilire la corretta funzione originale e la durata nel tempo;
- generale revisione di tutta la ferramenta per migliorarne la funzionalità, e successiva stesura Paraloid B44 sugli elementi metallici, con successiva applicazione di smalto nei colori definiti con la Soprintendenza competente, con lo scopo di bloccare l'erosione/ossidazione in corso e protettivo nel tempo;
- integrazione/sostituzione delle persiane ove mancanti e/o lacunevoli.

G- INTERVENTI SUGLI ELEMENTI/INTEGRAZIONI INCONGRUI

- Saranno rimossi tutti gli elementi incongrui (ganci, perni, staffe) non originali e non più funzionali;
- Previa verifica di funzionalità degli impianti in facciata (cavi, scatole di derivazione, etc.) si valuterà la rimozione, se non più funzionali, o, se possibile, la messa sotto traccia e/o comunque la loro regolarizzazione, in modo da renderli meno impattanti;
- riordino e sostituzione delle targhe, cassette e quanto applicato in facciata.

H - INTERVENTI IN COPERTURA

H1-LATTONERIA E CONVERSE

- Saranno sostituite tutte le lattonerie, converse, gronde e pluviali con manufatti in lamiera di rame 6/10 (fatto salvo la preservazione delle parti che dovessero riconoscersi come in buono stato conservativo e già in rame).

H2-INTERVENTI SUL MANTO E SULL'ORDITURA DI COPERTURA E NEL SOTTOTETTO

- CAPRIATE, PUNTONI, PASSAFUORI, TERZERE: Interventi di pulitura, risanamento e sostituzione delle opere in ferro quando necessario, previa verifica dell'efficienza strutturale del sistema con sostituzione degli elementi ammalorati con analoghi per dimensione ed essenza lignea.

LISTELLATURA completa sostituzione degli elementi con analoghi per dimensioni ed essenza.

- ASSITO SPORTO DELLA COPERTURA: Sostituzione in funzione dello stato di conservazione degli elementi con analoghi per dimensioni ed essenza.

- Applicazione di protettivo consolidante e antifungino all'acqua su tutta l'orditura lignea;

- MANTO DI COPERTURA: Sostituzione completa del manto di copertura con applicazione a canale di coppi nuovi con sistema di aggancio e a manto coppi antichi fissati con ganci fermategola in inox brunito.

- Inserimento di guaina sotto-colmo per proteggere il tetto dall'eventuale accesso di uccelli e/o roditori, messa in opera, ove necessario, di reti in rame e di pettini in rame antipiccione in corrispondenza del perimetro di copertura;

- Intervento di sistemazione/completamento delle murature d'ambito mediante utilizzo di laterizi pieni e malta di calce quando necessario;

- Installazione di una semplice linee elettrica in canalina di PVC esterna per l'illuminazione del sottotetto al fine di migliorare la fruibilità e l'ispezione degli ambienti sottotetto;

- Messa in opera di guaina impermeabile per contenere eventuali piccole perdite in caso di mancata manutenzione;

- Messa in opera di reti antipiccione, pettini, etc. per evitare l'accesso ai volatili, ove necessario.

I- OPERE PAVIMENTALI - TERRAZZI

- rimozione della pavimentazione esistente, dello strato di posa e della guaina impermeabilizzante esistente;

- rimozione dello spessore di caldana necessario ad eseguire un intervento alla regola dell'arte;

- ripristino orizzontalità del massetto mediante l'utilizzo di massetto tipo Keracem eco-pronto in spessore almeno cm 2,5;

- messa in opera di sistema di impermeabilizzazione costituito da gel-adesivo strutturale flessibile multiuso a base di geolegante tipo H40 No limits Kerakoll o equivalente; Membrana impermeabile antifrattura ad elevata adesione tipo Green Pro Kerakoll o equivalente posato mediante applicazione di sigillante minerale (tipo Acquastop Fix o equivalente) con nastro impermeabile elastico in polietilene rivestito su ambo i lati da polipropilene non tessuto ad elevata adesione per giunti perimetrali e di frazionamento-dilatazione ove necessario tipo Acquastop 100 Kerakoll o equivalente;

- messa in opera di pavimentazione gres tipo Terratech Marazzi o equivalente formato 60x60, outdoor incollata mediante gel-adesivo strutturale flessibile multiuso a base di geolegante tipo H40 No limits Kerakoll o equivalente;

- cura nella stuccatura della pavimentazione mediante prodotto nelle cromie da valutarsi con la direzione dei lavori.

J- OPERE PAVIMENTALI – SOTTO-PORTICO

- rimozione della pavimentazione esistente, dello strato di posa e della guaina impermeabilizzante se esistente;

- rimozione di caldana e massettino di allettamento nello spessore utile ad eseguire un intervento alla regola dell'arte;

- realizzazione di sottofondo di orizzontamento cementizio con interposizione di rete elettrosaldata sp. cm 10;

- massetto tipo Keracem eco-pronto in spessore almeno cm 5;

- messa in opera di sistema di impermeabilizzazione costituito da gel-adesivo strutturale flessibile multiuso a base digeolegante tipo H40 No limits Kerakoll o equivalente; Membrana impermeabile antifrattura ad elevata adesione tipo Green Pro Kerakoll o equivalente posato mediante applicazione di sigillante minerale (tipo Acquastop Fix o equivalente) con nastro impermeabile elastico in polietilene rivestito su ambo i lati da polipropilene non tessuto ad elevata adesione per giunti perimetrali e di frazionamento-dilatazione ove necessario tipo Acquastop 100 Kerakoll o equivalente;

- messa in opera di pavimentazione in lastre di pietra di luserna la cui campionatura dovrà essere valutata dalla Funzionaria di Soprintendenza competente;

- cura nella stuccatura della pavimentazione mediante prodotto nelle cromie da valutarsi con la direzione dei lavori.

K- OPERE ACCESSORIE

- Rimozione e smaltimento a cura di personale specializzato ed autorizzato di porzioni di canne fumarie in cemento-amianto, presenti nel sotto tetto;

- verifica predisposizioni/sistemazioni per illuminazione esterna;

- realizzazione di linea in canalina esterna per illuminazione del sotto-tetto;

- se possibile spostamento della parabola attualmente collocata sul terrazzo verso via Ferraris;

- verifica antenna;

- ripristino sfiati dei servizi igienici in copertura.

Subappalto: consentito nei limiti ed alle condizioni dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

SOPRALLUOGO: PREVISTO

ART. 5 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

Si precisa che l'appalto sarà aggiudicato, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del Decreto Legge 16 luglio 2020, n.76, convertito, con modificazioni, in Legge 11 settembre 2020, n. 120 e successive modificazioni con il criterio del prezzo più basso.

Il corrispettivo sarà determinato a corpo mediante ribasso percentuale unico sull'importo posto a base di gara.

ART. 6 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALL'INDAGINE DI MERCATO

Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione gli operatori economici di cui all'art. 45, c. 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in possesso dei seguenti requisiti:

a) Di ordine generale

Inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

b) D'idoneità professionale

Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui all'art. 83, c. 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

c) Di ordine tecnico-organizzativo

Attestazione SOA in corso di validità, relativa alla categoria OG2, classifica II, attinente alla natura dei lavori da appaltare.

Per la partecipazione all'indagine di mercato il possesso dei requisiti viene fornito dal concorrente presentando una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, utilizzando preferibilmente il modello predisposto da questa SUA (**Allegato A**).

In assenza del possesso anche di un solo requisito tra quelli sopra citati, il richiedente sarà escluso dalla successiva procedura negoziata eventualmente attivata da questa S.U.A. per l'affidamento degli interventi oggetto del presente avviso.

ART. 7 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL'INDAGINE DI MERCATO

I soggetti interessati all'indagine di mercato dovranno far pervenire, **ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 17 Gennaio 2022** alla Stazione Unica Appaltante, Via S. Cristoforo n. 3, 13100 – Vercelli, istanza di partecipazione alla suddetta indagine.

L'istanza dovrà essere presentata a mezzo Posta Elettronica Certificata all'indirizzo **presidenza.provincia@cert.provincia.vercelli.it**.

L'oggetto della PEC dovrà riportare la dicitura “ *Comune di Crescentino – Opere di restauro conservativo e restyling parco e villa Tournon*”.

La documentazione da trasmettere dovrà essere composta da:

- Istanza di partecipazione completa di dichiarazione, resa e sottoscritta dal legale rappresentante, da redigersi su carta semplice, allegando fotocopia non autenticata del documento d'identità in corso di validità ai sensi degli artt. 46-47 del DPR 445/2000, utilizzando preferibilmente il modello **Allegato A**;
- **Carta/documento d'identità** in corso di validità del dichiarante (N.B.: qualora l'istanza sia sottoscritta digitalmente non è necessario allegare carta/documento d'identità).

Non saranno prese in considerazione e pertanto **escluse** le manifestazioni di interesse:

a) pervenute oltre il termine stabilito;

b) che non dimostrino il possesso dei requisiti di cui all'art. 6 del presente avviso

Alla domanda di ammissione alla presente selezione non dovrà essere allegata alcuna offerta economica, né altra documentazione non richiesta.

ART. 8 – CRITERI E MODALITÀ DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA

Trattandosi di preliminare indagine di mercato propedeutica al successivo espletamento della procedura negoziata per l'affidamento in oggetto, qualora il numero di richieste di partecipazione risultasse superiore a CINQUE la stazione appaltante si riserva di individuare **CINQUE** operatori economici in possesso dei requisiti di legge ai quali rivolgere l'invito alla procedura medesima, mediante sorteggio, in seduta pubblica, che si svolgerà,

compatibilmente con le norme in materia di Covid, alla presenza di almeno due testimoni, **in data 18 Gennaio 2022 alle ore 10:30** presso un Ufficio della Provincia di Vercelli, Via S. Cristoforo n. 3, - 2° piano.

Il sorteggio si svolgerà come di seguito descritto:

1. si utilizzerà, tramite un computer in uso presso gli uffici della Stazione Unica Appaltante, l'applicativo informatico di generazione lista di numeri casuali denominato "BLIA.it";
2. si effettuerà, tramite il suddetto applicativo, l'estrazione di n. 10 manifestazioni d'interesse;
3. nella medesima seduta, la Commissione esaminerà le prime 5 manifestazioni di interesse, seguendo l'ordine di estrazione risultante dal suddetto applicativo, che formeranno la prima graduatoria; le successive cinque che saranno eventualmente esaminate, sempre secondo l'ordine di estrazione di cui al suddetto applicativo, formeranno la graduatoria di riserva.

Qualora uno o più dei cinque operatori economici estratti non possedesse i requisiti di cui al presente avviso, la Commissione verificherà, secondo la graduatoria di estrazione di cui sopra, quelle successive, fino a garantire il numero minimo di cinque operatori economici da invitare all'eventuale gara.

Si precisa che:

- a) se il numero di candidati fosse inferiore a **CINQUE**, si inviteranno tutti gli operatori economici candidati senza procedere ad un'ulteriore indagine, purché siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 del presente avviso;
- b) se venisse presentata una sola richiesta di invito valida, la Stazione Unica Appaltante si riserva di procedere in merito.

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti, da dichiararsi in occasione della procedura negoziata di affidamento.

N.B.: L'invio degli eventuali inviti a presentare offerta avverrà, esclusivamente, mediante posta elettronica certificata **dal Portale Unico Gare di Appalto Provincia e S.U.A. A tale scopo, il concorrente dovrà indicare un indirizzo ben leggibile di posta elettronica certificata, così come richiesto nel modello Allegato A; se l'operatore economico riceverà l'invito alla procedura negoziata, dovrà inviare la propria offerta solo attraverso il suddetto Portale, previa registrazione sullo stesso, secondo le modalità che saranno illustrate nella lettera di invito.**

Il presente avviso, finalizzato ad un'indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la stazione appaltante, che sarà libera di avviare altre procedure.

La S.U.A. si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano avanzare alcuna pretesa.

ART. 9 - PRIVACY

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) del Regolamento generale dell'Unione Europea (U.E.) sulla protezione dei dati personali n. 2016/679, i dati raccolti verranno acquisiti dal titolare del trattamento e trattati anche con l'ausilio di mezzi informatici, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di gara cui si riferisce il presente avviso, ovvero per dare esecuzione ad obblighi di legge.

Il presente avviso, ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 4 (*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*) pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2016, con gli aggiornamenti (Rev.1) pubblicati sulla G.U. n. 69 del 23/03/2018, è pubblicato sul sito web della Provincia di Vercelli (Portale Unico Gare D'appalto Provincia e S.U.A.) e del Comune di Crescentino.

Allegati:

Allegato A - Istanza di partecipazione completa di dichiarazione.

IL DIRIGENTE INCARICATO
(Dott. Piero Gaetano **VANTAGGIATO**)
(*SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DELL'ART.
21 DEL D.LGS. N.82/2005 E S.M.I.*)